

POLUX LOCK**FICHA TECNICA****DESCRIPCIÓN.**

Sello de Alta Seguridad Tipo Perno Receptáculo. Modelo POLUX LOCK®. Material de Fabricación: Acero al Carbón Endurecido, con un Recubrimiento de Polímero, Diseñado especialmente para evitar MANIPULACIONES. Cuenta también con un Barril de Seguridad con un Recubrimiento de Polímero Transparente para evitar ser abierto o manipular la Impresión.

INFORMACIÓN.

- Sistema de cierre de total Anti-manipulación.
- Sello Tipo Clavo Clasificación "H".
- Aprobado por el Programa C - TPAT.
- Certificado: ISO PAS 17712
- Esta diseñado para ser utilizado en Operaciones de Uso Rudo.
- Instalación: Manual de forma fácil y segura sin necesidad de usar herramienta o guantes de seguridad.

PERSONALIZACION.

Foliado consecutivo de hasta 7 dígitos tanto en el perno como en el barril.

Colores: Azul, Blanco, Amarillo, y Naranja.

DATOS TÉCNICOS.

Diámetro REAL del perno: 8.00 mm.
Longitud de bóveda: 14 mm.
Longitud total de punta a punta: 88 mm.

RESISTENCIAS:

Resistencia a la Tensión: 18.47 KN
Resistencia a Corte: 1.995 kg
Resistencia al Doblado: 67 Nm
Resistencia al Impacto: >47.7 j a +18°C; >40.7 j a -27°C

EMPAQUE:

Cajas de 250 piezas.

