

TEP SEAL 40**FICHA TECNICA****DESCRIPCIÓN.**

Sello de Seguridad tipo banda plana dentada ajustable Modelo Tep Seal 40®, fabricado en polipropileno compuesto. Cuenta con un Sistema de Sellado Hermético basado en un Candado Interno de Alta Resistencia. Cuenta con 34 candados de Seguridad y 5 Spikes de Sujeción que permiten ser utilizados en Operaciones de Uso Rudo. Fue diseñado para ser aplicado a la compresión y se requieren más de 40 kg de fuerza para poder romperlo. Cuenta con cinturones Testigos de Violación para evitar ser manipulado o abierto.

INFORMACIÓN.

- Banda Plana Dentada Ajustable.
- Fácil instalación manual
- Alta resistencia a la tensión
- Por su geometría puede cerrarse a tope evitando que queden holgaduras entre las partes a sellar.
- Es óptimo en Transportes, Bancos, Cajas, Bóvedas, Bolsas, etc.

PERSONALIZACION.

Personalizado según requerimiento, con el nombre y/o logotipo del cliente. Foliado consecutivamente con un número de identificación único de hasta 6 dígitos.

Colores: Azul, Rojo, Amarillo y Verde.

DATOS TÉCNICOS.

Dimensiones:
Longitud de bóveda a punta: 267 mm.
Longitud total de punta a punta: 321.5 mm.
Ancho de banda: 7 mm.
Área de identificación: 30 x 46 mm.

EMPAQUE:

Bolsas de 100 piezas.
Cajas de cartón con 1,000 piezas.
Aplicaciones: Sellado de domos, escotillas y puertas de autotanques para un sellado hermético.

RESISTENCIAS:

A la ruptura: Superior a 40 kilogramos - fuerza.
Alta Resistencia a La Intemperie Del Medio Ambiente.
Temperatura de operación: -20°C a +80°C.
Resistente a la Degradación por Rayos Ultravioleta.
Resistente a la Exposición y Contacto con Todo Tipo de Hidrocarburos.
Resistente a Químicos y Aditivos.
Resistente a Golpes y Roces Accidentales.

